

Die 4 Klebstoff-Profis für die Baustelle



OTTO COLL * AllIFlex – Der superflexible Montageklebstoff.
Klebt elastisch bei jedem Wetter.

OTTO COLL * TopFix – Der superschnelle Fixierklebstoff.
Hält sofort in allen Lagen.

OTTO COLL * UniMax – Der PU-Montageklebstoff.
Klebt stark mit Sicherheit.

OTTO COLL * HiTack –
Der Hybrid-Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.
Schnell und universell.

Mehr Info im Fachhandel

Hinweis:
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index.
Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden.
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt! Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte
zum Dichten und Kleben unter www.tb-info.at



**Verbindungstechnik
und mehr...**

Thomas Bauernfeind
Hafnerstr. 26
A 4020 Linz
tel./fax: 0732 77 91 97
mobil: 0699 12 11 10 66

email: office@tb-info.at www.tb-info.at

Klebt elastisch bei jedem Wetter

Index: 9999527-D-10.10.2011
© Hermann Otto GmbH 2011

Der superflexible
Montageklebstoff



**OTTO
CHEMIE**

Dichtstoffe • Klebstoffe

So lässt sich's kleben

OTTOCOLL® AIFlex

Holz, Glas, Metall, Kunststoffe, Ziegel, Fliesen – das sind die Stärken von OTTOCOLL® AIFlex. Er haftet also auf sehr vielen Untergründen. Ob drinnen oder draußen: mit OTTOCOLL® AIFlex **hält's bei jedem Wetter**. Auch wenn Sie überstreichen oder überschleifen möchten.

OTTOCOLL® AIFlex klebt extrem spannungsausgleichend. Das heißt, selbst Klebungen von Materialien, die sich bei Wärme oder Kälte unterschiedlich ausdehnen, sind kein Problem.

OTTOCOLL® AIFlex ist sozusagen durch nichts aufzuhalten. Egal, ob Wind, Wetter, Sonne oder Regen. Von +5°C bis +40°C lässt er sich optimal verarbeiten. Und nach Aushärtung hält er, was wir versprechen: von -40°C bis +90°C, bei Eis und Schnee und bei brütender Hitze.



Das Wichtigste auf einen Blick

Eigenschaften:

- 1K-Klebstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU
- Frei von Isocyanaten
- Siliconfrei
- Geruchsarm
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung
- Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Anwendungsgebiete:

- Für Bau, Ausbau, Montage
- Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)